


Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт, Блэк Стар Дакт АЛ



Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования

Диапазон рабочих температур

от - 40°C до + 80 °C

μ-фактор

≥3 000

λ₀

≤0,038 Вт/(м·°C)

Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом.

Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Блэкстар Дакт – самоклеящийся.

Блэкстар Дакт АЛ – самоклеящийся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²	
					Дакт	Дакт АЛ
3/1,2-15	3	1,2	15	18	131,49	155,38
5/1,2-15	5	1,2	15	18	155,23	176,71
8/1,2-20	8	1,2	20	24	210,25	240,12
10/1,2-20	10	1,2	20	24	235,13	268,39
15/1,2-20	15	1,2	20	24	325,66	521,16
20/1,2-10	20	1,2	10	12	474,24	570,72

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 50 мм х 50 м	ролик	По запросу
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 100 мм х 50 м	ролик	По запросу
Лента армированная самоклеящаяся Тилит 48 мм х 50 м, черная	ролик	422,23

- Стойкость к УФ-излучению;
- Стойкость к механическим повреждениям;
- Стойкость к бетону, цементу, гипсу, извести;
- Срок службы на открытом воздухе не менее 16 лет*.

*Заключение МИПП НПО «ПЛАСТИК» от 26.06.2008 г.