


Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП, маты и плиты ТП



Готовая к применению система теплоизоляции для систем «Тёплый пол»

Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП




Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 70°C	$\leq 0,035 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$
Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	2%
Относительное сжатие, Ед под нагрузкой 2 кПа под нагрузкой 5 кПа	0,09 МПа
Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, не менее	0,20 МПа 100 Н/м

Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
3/1,2-15	3	1,2	15	18	128,51
5/1,2-15	5	1,2	15	18	164,79

Плиты и маты ТИЛИТ® ТП



Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 70°C	$\leq 0,035 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$
Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	2%
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее	0,16 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	0,25 МПа
Плотность основы (пенополистирола)	25,1 – 35 кг/м ³

Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
Мат теплоизоляционный ТИЛИТ ТП 25/1,0-5	25	1,0	5	5	286,86
Плита теплоизоляционная ТИЛИТ ТП 25/1,0-2	25	1,0	2	2	284,86

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ Супер 10/0,1-25	ролик	1025,81