

# Шнуры ТИЛИТ®



Шнуры предназначены для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий (герметизация межпанельных швов), как уплотнительные элементы при установке окон и дверей

Диапазон рабочих температур

от - 40°C до + 95°C

$\lambda_0$

$\leq 0,035$  Вт/(м·°C)

## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛО- ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ®;
- повышенные требования к изоляции ударного шума

Упаковка	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб.
букта	6	800	2,73
букта	8	800	3,22
букта	10	500	4,02
букта	12	500	5,31
букта	14	150, 450	6,70
букта	15	150, 450	7,21
букта	18	150	8,80
букта	20	150	9,11
букта	30	50	9,69
букта	40	50	15,72
букта	50	50, 180	24,56
букта	60	30	43,62
букта	70	30	58,93
букта	80	30	77,01